

DVC - AHD OPREMA

ZA SISTEME VIDEO NADZORA



ONVIF



www.aspekt.rs
www.aspektdoo.com

DCA-VV5242A

AHD 2.0 Antivandal IR dome kamera u metalnom kućištu, , 1/3" Panasonic, rezolucije 1080p, varifokalni objektiv sa motorizovanim zoomom 2.8-12 mm, osetljivost 0 Lux IR ON (0.017Lux IR OFF), 6 ARRAY IR Led dometa 30-40m, D-WDR, napajanje 12VDC, IP65.



Proizvođač	DVC
Tehnologija	AHD, HD-CVI, HD-TVI, analogno
Optički senzor	1/3" Panasonic MN34227
DSP	Eyenix EN773E
Max rezolucija	1080p
Kućište	Antivandal dome
Objektiv	2,8 - 12 mm moto-zoom
Minimalno osvetljenje (Lux)	0.017Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Horizontalni ugao	92.7°-29°
Vertikalni ugao	82.6°-24.9°
Video izlaz	VBS 1.0Vp-p/75 Ohm
S/N odnos	>58dB
IR	30-40m
Broj IR LED	6 x array
Dan / noć funkcija	ICR
OSD	COC
Dinamički opseg	True WDR 100dB
HLC	Da
BLC	Da
Stabilizacija slike (AGC)	Da
Redukcija šuma	2D/3D DNR
3-Axis	Da
Antivandal kućište	Da
IP zaštita	IP66
IK zaštita	Ne
Napajanje	12 VDC
Potrošnja	7 W
Radna temperatura	-20°C - 60°C
Dimenzije	fi 119 x 98 mm

DCA-BV742

Spoljna kompaktna AHD video kamera, rezolucije 4Mpx, 1/3" Omnivision CMOS, objektiv 3.3-12 mm, osetljivost 0.1Lux@F1.2, 36 IR LED dometa 20-30 m, napajanje 12VDC, IP66. TECHNICAL SPECIFICATIONS:



Proizvođač	DVC
Tehnologija	AHD, analogno
Optički senzor	1/3" Omnivision OV4689
DSP	NextChip NVP2475H
Max rezolucija	4px
Kućiče	Kompaktna
Objektiv	2,8 - 12 mm
Minimalno osvetljenje (Lux)	0.1Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Horizontalni ugao	89.9°-26.2°
Vertikalni ugao	79.8°-22.1°
Video izlaz	VBS 1.0Vp-p/75 Ohm
S/N odnos	>58dB
IR	30-40m
Broj IR LED	15 x Black glass
Dan / noć funkcija	ICR
OSD	COC
Dinamički opseg	D-WDR
HLC	Da
BLC	Da
Stabilizacija slike (AGC)	Da
Redukcija šuma	2D/3D DNR
3-Axis	Da
Antivandal kućiče	Ne
IP zaštita	IP66
IK zaštita	Ne
Napajanje	12 VDC
Potrošnja	5W
Radna temperatura	-30°C - 60°C
Dimenzije	276.5 x 82.9 x 80.7 mm


DCA-VF524

Dome AHD video kamera, rezolucije 1080p, 1/2.9" Sony Exmor CMOS, objektiv 2.8 mm, osetljivost 0.017Lux@F1.2, 30 IR LED dometa 10-20m, antivandal kućište, napajanje 12VDC, IP66.



Proizvođač	DVC
Tehnologija	AHD, HD-CVI, HD-TVI, analogno
Optički senzor	1/2.9" Sony Exmor IMX323
DSP	NextChip NVP2441H
Max rezolucija	1080p
Kućište	Antivandal dome
Objektiv	2,8 mm
Minimalno osvetljenje (Lux)	0.017Lux@F1.2, 0Lux IR ON
Horizontalni ugao	92.7°
Vertikalni ugao	82.6°
Video izlaz	VBS 1.0Vp-p/75 Ohm
S/N odnos	≥52dB (AGC OFF)
IR	10-20m
Broj IR LED	30
Dan / noć funkcija	ICR
OSD	COC
Dinamički opseg	D-WDR
HLC	Da
BLC	Da
Stabilizacija slike (AGC)	Da
Redukcija šuma	2D/3D DNR
3-Axis	Da
Antivandal kućište	Da
IP zaštita	IP66
IK zaštita	Ne
Napajanje	12 VDC
Potrošnja	4W
Radna temperatura	-20°C - 50°C
Dimenzije	Φ 87 x 108 mm


DRA-7716H



Samostojeći 16 kanalni AHD 4Mpx DVR, tribrid: 16 analogne / AHD kamere + 4 IP kamere, podržava 4Mpx/3Mpx/1080p DVC IP kamere, 4 x HDD, quadpleks, H.264 kompresija, brzina snimanja 4Mpx@200fps; 1080p, 720p, WD1@400fps, RS485, BNC, HDMI 4K i VGA video izlaz, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 12VDC adapter u kompletu.

Proizvođač	DVC
Tehnologija	HD video
Kompresija	H.264 high-profile
Procesor	Hisilicon Hi3531A x 2
Broj kamera	16 analogne (AHD/TVI/CVI) + 4 IP
HDD	2 x SATA, (2 x 6TB max)
HDMI izlaz	HDMI 2K/4K
VGA izlaz	1920 x 1080
BNC izlaz	Da
Spot izlaz	BNC
Max rezolucija	4Mpx
Snimanje 4Mpx	4Mpx/12fps
Snimanje 1080p	1080p/25fps
Snimanje 720p	720p/25fps
Snimanje WD1	WD1/25fps
Snimanje IP	4Mpx, 3Mpx,1080p@25fps
Max bit rate IP kamera	6Mbps/po kanalu
Podržani proizvođači IP kamera	DVC IP
Audio ulaz	4
Audio izlaz	1
Alarmni ulaz	4
Alarmni izlaz	1
RS485	Da
LAN	10/100Mbps RJ-45
Dual stream	Da
Upravljanje snimačem	Web pretraživač, miš
Mrežni pristup	IE, Firefox, NVMS1000
Pristup mob. telefonom	Android, iPhone
Napajanje	12 VDC
Potrošnja	12W bez HDD
Ventilator	Da
Dimenzije	380 x 268 x 52 mm
Radna temperatura	-10°C - 50°C
Vlažnost vazduha	10% - 90%


DRA-5416H



Samostojeći 16 kanalni AHD 2.0 DVR, tribrid 16 analogne / AHD kamere + 4 IP kamera, podržava 3Mpx IP kamere, SATA interfejs, quadpleks, H.264 kompresija, brzina snimanja Half Real Time 200fps@1080p, 400fps@1080p LITE, 400fps@720p, 400fps@WD1, RS485, eksport USB MS, P2P, LAN, DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 12VDC, adapter u kompletu.

Proizvođač	DVC
Tehnologija	HD video
Kompresija	H.264 high-profile
Procesor	Hisilicon Hi3531A
Broj kamera	16 analogne (AHD/TVI/CVI) + 4 IP
HDD	2 x SATA, (2 x 6TB max)
HDMI izlaz	1920 x 1080
VGA izlaz	1920 x 1080
BNC izlaz	Da
Spot izlaz	BNC
Max rezolucija	1080p
Snimanje 1080p	1080p/12fps
Snimanje 1080p LITE	1080p LITE/25fps
Snimanje 720p	720p/25fps
Snimanje WD1	WD1/25fps
Snimanje IP	3Mpx@12fps, 1080p@25fps
Max bit rate IP kamera	6Mbps/po kanalu
Podržani proizvođači IP kamera	DVC IP
Audio ulaz	4
Audio izlaz	1
Alarmni ulaz	4
Alarmni izlaz	1
RS485	Da
LAN	10/100Mbps RJ-45
Dual stream	Da
Upravljanje snimačem	Web pretraživač, miš
Mrežni pristup	IE, Firefox, NVMS1000
Pristup mob. telefonom	Android, iPhone
Napajanje	12 VDC
Potrošnja	12W bez HDD
Ventilator	Da
Dimenzije	380 x 268 x 52 mm
Radna temperatura	-10°C - 50°C
Vlažnost vazduha	10% - 90%

Distributer:



ASPEKT System Integration d.o.o.
Požeška 67a, 11000 Belgrade, Serbia
Phone: +381 11 3557 599
Fax: +381 11 3543 367
office@aspekt.rs

www.aspekt.rs
www.aspekt.doo.com